

Kamiinan asennusohje

- Kamiina asennetaan tasaiselle alustalle.
- Kamiinan pohjalle kannattaa laittaa esim. betonilaatat tai murske.
- Kamiinan takareuna on hyvä jättää noin 10–20 mm ylempäs kuin etureuna (katso kuva).
- Altaasta tulevat kumiletkut leikataan asennuksessa sopivan mittaisiksi.
- Kamiinan ylimmäisen letkun tulee olla hieman nouseva altaalle päin mennessä (katso kuva).

Näin asennettuna kamiina toimii parhaiten ja veden kierto on paras mahdollinen.



Yleiset ohjeet

Kamiinan käyttöönotto vaatii aina harjoittelua, ja oikean lämmitysmenetelmän oppii, kun kylpytynnyri on lämmitetty muutaman kerran.

Kamiinassa kannattaa polttaa mahdollisimman pientä puuta kovalla vedolla. Ethän käytä polttopuuna naulaisia puita tai rakennusjätteitä. Kuuma naula voi polttaa alumiinikamiinaan reiän.

Kun uusi alumiinikamiina otetaan käyttöön ja kylpytynnyriin laitetaan kylmä vesi ja kamiinaan tuli, kamiinan etunurkista voi tulla muutama tippa mustaa vettä. Vesi on kondensioivettä, ja se loppuu yleensä, kun kamiinaa on käytetty muutaman kerran.

Kamiina kannattaa puhdistaa tulipesän sisältä noin 5–10 käyttökerran jälkeen. Puhdistukseen kannattaa käyttää esimerkiksi uuninpuhdistusainetta tai muuta sopivaa puhdistusainetta.

Kamiina kannattaa myös pestä kamiinan vesivaipan sisältä, koska kamiinan sisälle voi jäädä likaa. Pesu kannattaa suorittaa laittamalla vesiletku kamiinan ylimmäisestä reiästä sisälle ja huuhtelemalla kovalla paineella kamiinan sisältä. Ennen pesua voi käyttää bakteereja hajottavaa ainetta kamiinan sisällä ja huuhdella kamiina vasta sen jälkeen huolellisesti.

Kamiinan savuputket kannattaa nuohota säännöllisin väliajoin.

Talvikäytössä kamiina tulee tyhjentää, jos sitä ei käytetä. Kamiinaan jää noin 5 litraa vettä. Jos kamiina pääsee jäätymään ja kamiina rikkoontuu jäätyamisen vuoksi, takuu ei korvaa vaurioista aiheutunutta vahinkoa.

TK-Kylpytynnyrit myötää 4kk takuun kamiinalle.